



BG Products, Inc.

Espec. y datos técnicos del Producto

PRODUCT: **BG DFC Plus Easy Treat®**
Diesel Fuel Conditioner

PART NO.: 247

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la
Gravedad API @ 15.6°C (60°F).....	D287.....	35.8
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F).....	D1298.....	0.8457
Densidad, U.S. lbs./gal. (kg/L) @ 15.6°C (60°F).....	D1250.....	7.051
Punto de Inflamación, PMCC.....	D93.....	43°C (110°F)
Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F).....	D445.....	2.77
Punto de Fluidez.....	D97.....	-40°C (-40°F)
Color.....	D1500.....	L2.0
Color.....	Visual.....	Amber

PROBLEMA: Por una variedad de razones, el combustible diesel se degrada rápidamente y se oxida cuando se almacena aunque sea sólo durante un corto espacio de tiempo. Esto provoca la formación de gomas y barnices en el sistema de combustible causando suciedad que se adhiere en las toberas de los inyectores y en los demás componentes de inyección de combustible. El resultado es humo de escape excesivo y una pérdida de potencia. El clima frío crea especiales problemas con los motores diesel. A medida que la temperatura desciende, comienzan a formarse cristales de parafina en el combustible diesel N°2. Estos cristales de cera crecen juntos formando una red de celosía que impide que el combustible fluya.

Del mismo modo, ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) no contiene una lubricidad suficiente para proteger los componentes de combustible y puede realmente provocar el desgaste del inyector de combustible y de la bomba de combustible. Cualquiera de los cuales puede provocar el fallo en los componentes del sistema de combustible.

SOLUCIÓN: El acondicionador de combustible diesel BG DFC Plus Easy Treat mantiene limpios los componentes del sistema de combustible y los inyectores, evita la gelificación del combustible, corrige el ensuciamiento de la boquilla, reduce el humo de escape y protege las piezas del motor contra el óxido y la corrosión. Contiene un agente de lubricidad para la protección contra el combustible diesel bajo en azufre. BG DFC Plus Easy Treat previene de la humedad procedente de la formación de hielo.



BG Products, Inc.

Espec. y datos técnicos del Producto

Se mezcla fácilmente con todos los combustibles diesel y es un excelente estabilizador de almacenamiento de combustible. Este aditivo de combustible diesel cumple con los requisitos federales de bajo contenido en azufre para su uso en vehículos de motor diesel. Catalizador, filtro de partículas diesel y sensor de oxígeno seguro. No contiene alcohol.

BG DFC Plus Fácil Treat está disponible en un solo uso 6 oz (177 ml) botella.

USO: Añadir a cada tanque de combustible. Una botella de 6 oz (177 ml) trata 10- 40 galones (40-150 litros) de combustible diesel.

NOTA: En climas fríos, el combustible debe ser tratado a temperaturas por encima del punto de enturbiamiento del combustible. Si el combustible ya ha gelificado, no se puede tratar eficazmente.

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.