



# BG Products, Inc.

## Espec. y datos técnicos del Producto

**PRODUCT:** **BG DFC Plus with Cetane Improver**  
Diesel Fuel Conditioner

**PART NO.:** 248

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la
Gravedad API @ 15.6°C (60°F).....	D287.....	30.6
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F).....	D1298.....	0.8728
Densidad, U.S. lbs./gal. (kg/L) @ 15.6°C (60°F).....	D1250.....	7.277
Punto de Inflamación, PMCC.....	D93.....	53°C (128°F)
Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F).....	D445.....	2.42
Punto de Fluidez.....	D97.....	-51°C (-60°F)
Color.....	D1500.....	1.5
Color.....	Visual.....	Amber

**PROBLEMA:** Debido a la variación de calidad del combustible diesel, los usuarios de los vehículos diesel se ven sometidos a una gran variedad de problemas que van desde el humo excesivo al combustible gelificado en el invierno. Cuando los inyectores se obstruyen parcialmente, el combustible no se atomiza adecuadamente dando como resultado la combustión insuficiente del combustible, excesivo humo de scape y pérdida de potencia. El Cetano es una medida de la calidad de ignición del combustible diesel, y es crítico para el funcionamiento del motor diesel. El combustible diesel de muy bajo contenido en azufre, que es requerido por la ley para reducir las emisiones, no contiene suficiente lubricidad, y realmente puede llegar a dañar las bombas en algunos motores diesel.

**SOLUCIÓN:** BG DFC Plus con mejorador de cetano mantiene los componentes y los inyectores del sistema de combustible limpios, impide la gelificación de combustible, corrige el ensuciamiento de la boquilla, reduce el humo de escape y protege las piezas del motor contra el óxido y la corrosión. Contiene un agente de lubricidad para la protección contra el combustible diesel bajo en azufre. BG DFC Plus con mejorador de cetano aumenta cetano 3-7. Se mezcla fácilmente con todos los combustibles diesel y es un excelente estabilizador de almacenamiento de combustible.

Este aditivo de combustible diesel cumple con los requisitos de contenido de bajo azufre federales para su uso en vehículos de motor diesel. Catalizador, filtro de partículas diesel y sensor de oxígeno seguro. No contiene alcohol.



**BG Products, Inc.**

---

## **Espec. y datos técnicos del Producto**

**USO:** Añadir a cada tanque de combustible. 11 onzas (325 ml) de BG DFC Plus con mejorador de cetano trata 30 galones (114 litros) de combustible diesel. Un galón (4 litros) trata 320 (1.200 litros) de combustible diesel.

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.