



BG Products, Inc.

Espec. y datos técnicos del Producto

PRODUCT: **BG Motorcycle Chain Lube**

PART NO.: 495

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la
Gravedad API @ 15.6°C (60°F)	D287	30.7
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F)	D1298	0.8726
Densidad, U.S. lbs./gal. (kg/L) @ 15.6°C (60°F)	D1250	7.275
Punto de Inflamación, COC	D92	230°C (446°F)
Viscosidad, cSt @ 100°C (212°F)	D445	8.00
Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F)	D445	51.86
Índice de Viscosidad	D2270	130
Punto de Fluidez	D97	-15°C (5°F)
Color	Visual	Azul/Verde

DESCRIPCIÓN: BG Motorcycle Chain Lube fue desarrollado específicamente para la lubricación de la cadena de rodillos de alta velocidad. Se espuma - no hay exceso de rociado - y es altamente adhesivo a las superficies metálicas. Contiene molibdeno para añadir lubricación. Contiene excelentes ingredientes antioxidantes para protección adicional. Resistente al lavado con agua. BG Motorcycle Chain Lube no causará deterioro de los componentes de la cadena. Recomendado para cadenas, deslizadores y todas las aplicaciones donde se requiere un lubricante de aceite adhesivo.

Este producto está disponible en aerosol y en forma líquida.

USO : Agitar bien antes de usar. Utilizar la extensión para aplicar lubricante en el área exacta a lubricar. Aplicar una pequeña cantidad. Aplicar lubricante en el interior de la cadena, asegurándose de lubricar cada rodillo de la cadena. Para obtener los mejores resultados, limpie la cadena antes de aplicar BG Motorcycle Chain Lube.

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.