



# BG Products, Inc.

## Espec. y datos técnicos del Producto

PRODUCT: **BG Special HCF Grease**



PART NO.: 605

NLGI DATA: Grado NLGI : 2                      Tipo de Espesante: Sulfonato de Calcio Sobrealcalinizado  
Color: Marrón Claro                      Textura: Suave

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la Prueba
Penetración @ 25°C (77°F), mm/10		
60 Strokes . . . . .	D217 . . . . .	285
10.000 Strokes . . . . .	D217 . . . . .	240-320
Punto de Goteo . . . . .	D2265 . . . . .	>260°C (>500°F)
Estabilidad a la Oxidación, psi.press.drop/100 hrs. . . . .	D 942 . . . . .	2
Four Ball EP Weld Pt. Kg. . . . .	D 2596 . . . . .	800
Arrastre por Agua % . . . . .	D4049 . . . . .	<10
Desgaste Cuatro bolas, mm . . . . .	D2266 . . . . .	0.45
Timken, OK Load, LB. . . . .	D 2509 . . . . .	65
Prevención Moho . . . . .	D 1743 . . . . .	Pasa
Salida de cojinete de rueda, Gms, 127°C (260°F). . . . .	D 1263 . . . . .	2.5 (5 max)

**DESCRIPCIÓN:** BG Special HCF Grease es única en su efectividad bajo las más severas condiciones causadas por el agua salada, la sal en el aire, químicos medioambientales o atmosféricos que destruyen la mayoría de los lubricantes. Puede ser usada como un lubricante multiusos en medioambientes difíciles que requieren resistencia al lavado por agua o estabilidad a altas temperaturas. BG Special HCF Grease tiene un muy alto punto de goteo, sobre 500°F-260°C. Tiene una extraordinaria estabilidad mecánica y una incomparable resistencia al lavado por agua, junto con excelentes características de prevención del óxido y la corrosión .

BG Special HCF Grease está altamente recomendada en aplicaciones industriales donde el agua salada, el aire salado o los químicos puedan causar tendencia a la corrosión y otros problemas de lubricación. debe ser usada como capa protectora para prevenir el óxido y la corrosión de los metales expuestos.

BG Special HCF Grease debe ser usada en cojinetes de rueda de alta velocidad y en lugares como plantas fertilizantes, plantas desalinizadoras, refinerías de petróleo y químicas (sobre todo en áreas costeras), plantas de sosa cáustica, minas de potasa, plantas de tratamiento de aguas y de aguas residuales y otras áreas industriales problemáticas.



# **BG Products, Inc.**

## **Espec. y datos técnicos del Producto**

---

BG Special HCF Grease es una grasa suave, de tan calcio de NLGI, con grado de consistencia 2.

**PRECAUCIÓN:** Debido a su compleja estructura BG Special HCF Grease no es compatible con otras grasas. No puede ser mezclada con otras grasas. Se debe realizar el desmontaje completo y limpieza del cojinete antes de utilizar este producto. Lea la hoja de material de seguridad antes de utilizar este producto.

BG Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.