



Especificaciones y Datos Técnicos del Producto

PRODUCT: BG SAE 5W-30 Full Synthetic Engine Oil

PART NO.: 737

Especificaciones

: Cumple o supera la mayoría de las especificaciones de rendimiento europeas, incluidas ACEA A5/B5-12 (2012), ACEA C3-12 (2012), ACEA C2-12 (2012), API SN, MB-Approval 229.51, MB-APPROVAL 229.52, Volkswagen VW50200 (2005), Volkswagen VW50500 (2005), Volkswagen VW50501 (2005), BMW Longlife-04, Porsche, PSA Peugeot Citroën B712290, GM Dexos 2.

Datos de Prueba :	Metodo de Prueba ASTM	Resultado
Gravedad API a 15.6°C	D287	34.7
Gravedad Especifica a 15.6°C	D1298	0.8513
Densidad, U.S. lbs./gal. a 15.6°C	D1250	7.097
Viscosidad, cSt a 40°C	D445	67.08
Viscosidad, cSt a 100°C	D445	11.59
Índice de Viscosidad	D 2 2 7 0	169
Viscosidad, cP a 150°C HT/HS	D4683	3.66
Punto de Inflamación, COC	D92	228°C
Viscosidad, cP a -30°C	D5293	5626
Punto de Congelación	D97	-34°C
Volatidad , % Loss	D5800	8.7
Color	D1500	3.0
Color	Visual.	Ambar

DESCRIPCIÓN : BG SAE 5W-30 Full Synthetic Engine Oil : Es una formulación que cumple con los estrictos requisitos Europeos y API SN. Ofrece un rendimiento superior en motores de turismos a gasolina y diesel. Su mayor estabilidad térmica y oxidativa permite intervalos de drenaje prolongados. El aceite de motor sintético completo BG SAE 5W-30 fluye de inmediato para lubricar los componentes vitales del motor para permitir un arranque fácil en climas fríos y proporciona una excelente protección a altas temperaturas. Satisface los requisitos de rendimiento para el estándar de servicio API SN para aceites de motor de gasolina.

USO : Use de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.