



BG Products, Inc.

Espec. y datos técnicos del Producto

PRODUCT: **BG Premium Lubricating Grease with RF7**



PART NO.: 600

NLGI DATA: Grado NLGI : 2 Color: Rojo Tipo de Espesante: Hidroxi Estearato de Litio 12
Clasificación NLGI: GC-LB Textura: Suave/Pegajoso

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la Prueba
Penetración @ 25°C (77°F), 60 Strokes.	D217.	280
Punto de Goteo, min.	D2265.	204°C (400°F)
Clasificación de prevención al moho.	D1743.	Pasa
Lavado de Agua.	D1264.	3.2%
Timken, OK Load, LB.	D 2509.	45
Four Ball EP		
Weld Pt. Kg.	D 2596.	250
LWI.	D 2596.	50
Base Oil		
Viscosidad, cSt @ 100°C (212°F).	D 445.	27.3
Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F).	D 445.	322
Índice de Viscosidad.	D 2270.	113
Estabilidad a la Oxidación, LB Loss/100 hrs.	D 942.	2 (5 max)

DESCRIPCIÓN: BG Premium Lubricating Grease with RF-7 está formulado con capacidades sobresalientes de "resistencia al agua" y es capaz de soportar los golpes y golpes en aplicaciones tales como pasadores cucharón, trituradoras de roca, martinets y bajo condiciones adversas de carga y par. Muy adecuado para el uso en casquillos de fricción y anti-fricción en los que no se encuentran temperaturas extremadamente altas de operación.

Para todas las estaciones, de usos múltiples, la grasa a base de litio, BG Premium Lubricating Grease está especialmente formulada con RF-7 para proporcionar la película lubricante más dura posible en una amplia variedad de condiciones. Tiene propiedades cohesivas y adhesivas inusuales para la retención en los rodamientos y en las superficies metálicas. Ofrece la máxima protección contra el desgaste bajo condiciones de presión extrema y alta carga.



BG Products, Inc.

Espec. y datos técnicos del Producto

BG Premium Lubricating Grease combina estabilidad al corte excelente, estabilidad a la oxidación y alta viscosidad del fluido para proporcionar capacidades de lubricación excelentes para servicios pesados pendientes pesados. También ofrece una buena capacidad de bombeo a baja temperatura.

BG Premium Lubricating Grease es una grasa multiuso recomendada para aplicaciones automotrices, agrícolas, comerciales e industriales. BG Premium Lubricating Grease con RF-7 proporciona una extraordinaria resistencia al agua y la corrosión, es muy pegajosa y proporciona una excelente adherencia.

BG Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.