



# BG Products, Inc.

## Espec. y datos técnicos del Producto

PRODUCT: **BG Throttle Body and Intake Cleaner**

PART NO.: 406

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la Prueba
Gravedad Específica (H <sub>2</sub> O=1) . . . . .	D1298 . . . . .	0.86
Punto de Inflamación, TCC. . . . .	D56. . . . .	-20°C (-4°F)
Apariencia y Olor. . . . .		Disolvente/Ámbar Claro
Peso Neto, oz (ml). . . . .		14.75 (600)
Volumen, oz (ml). . . . .		19.9 (588)

**PROBLEMA:** Los motores modernos están finamente ajustados y son extremadamente sensibles a los depósitos que se acumulan en el sistema de inducción de combustible/aire. El barniz, los depósitos de PVC, la suciedad, la polución y otros contaminantes acumulados interrumpirán el flujo de aire perturbando la relación crítica combustible/aire. Ésto puede provocar problemas como el ralenti áspero, la pobre economía del combustible y el aumento de las emisiones de escape.

**SOLUCIÓN:** BG Throttle Body and Intake Cleaner es una mezcla de agentes limpiadores, que de una forma segura y rápida elimina los depósitos acumulados en la válvula de mariposa del acelerador, del conjunto del cuerpo del acelerador de aire y las válvulas de control de aire del ralenti del sistema de inducción de aire. También combina ingredientes lubricantes y anticorrosión que protegen estos componentes críticos. Es seguro para los sensores de oxígeno y los convertidores catalíticos. Usar cada 3.000 millas (4.800 Km).

- BENEFICIOS:**
- Reduce las emisiones de escape perjudiciales
  - Restablece el rendimiento del motor
  - Restaura la economía del combustible

**USO:** Deje funcionar el motor hasta la temperatura normal de funcionamiento. Con el arranque de admisión de aire desmontado rocíe suavemente en la garganta de admisión. Puede ser necesario Aplicar ráfagas cortas de spray y aumentar el ralenti para mantener el motor en marcha. Rocíe limpiador alrededor del plato del acelerador y en el pasaje de la válvula de control del aire del ralenti para una limpieza completa del cuerpo del acelerador. Deje el motor al ralenti durante 15 minutos después de que se haya consumido el limpiador. Vuelva a montar el arranque de la admisión y conduzca inmediatamente.

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.