

Datos técnicos y especificaciones

PRODUCT: BG Silicone Lubricant

PART NO.: 416

TEST DATA: Test	ASTM prueba	Resultados prueba
Punto de inflamación	D 56	-6°C
Gravedad específica	D 1298	0,7
Olor		Disolvente
Solubilidad en agua		.Insoluble
Presión de vapor a 21° C		48
% volatilidad por volumen		60%
Peso neto. oz (gr)		12.75 (361)
Volumen, fl. oz		. . . 19.41

PROBLEMA: BG Silicone Lubricant es un producto diseñado para evitar que casi cualquier cosa se quede pegada o agarrotada. Es extremadamente duradero con un alto rango de temperaturas. Resiste ácidos, alcalinos, humedad,... ayuda a proteger contra la corrosión y la oxidación.

BG Silicone Lubricant está preparado para penetrar en los poros de las superficies y permanecer fluido sin engrasar las superficies o evaporarse a través del envejecimiento. Cumple con las exigencias e inspecciones USDA para ser utilizado en la industria alimentaria.

APLICACIONES: Alarga la vida de las herramientas de corte, lubrica cintas transportadoras, correas, burletes de puertas, cinturones de seguridad, juntas de goma y caucho. Mantiene la estanqueidad. Elimina chirridos y evita el pegado de ventanas, puertas, cajones, etc.

USO: Agite bien antes de usar. Rocíe a temperatura ambiente aproximadamente (21°C). La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de grasa y otros contaminantes. Cuando se utilice como lubricante, añadir una capa gruesa. Cuando se aplica como un acabado protector pulverice una capa mas ligera y frote con un paño limpio y seco.

NOTA: Al igual que con cualquier producto en aerosol, se debe tener cuidado para asegurar la compatibilidad con el artículo que se rocía mediante pruebas en un área remota antes de la aplicación.

BG products, Inc. no se hace responsable del mal uso o del uso excesivo del producto